

QC-S - snabbfäste för S-system

Modeller och tekniska data

Modell	Manövrering	Viktklass [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vikt [kg]	Tiltstorlek	Hållmoment [Nm]	Arbetsstryck [bar]	Tiltvinkel [°]
QC-S30-H/150	Automatisk	0,5-2	200	148	30	-	-	-	15	-	-	-	-
QC-S30-H/180	Automatisk	0,5-2	230	178	30	-	-	-	16	-	-	-	-
QC-S40-H	Automatisk	2-6	300	198	40	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-S40-H/240	Automatisk	2-6	300	238	40	-	-	-	32	-	-	-	-
QC-S45-H	Automatisk	5-12	430	288	45	-	-	-	70	-	-	-	-
QC-S50	Automatisk / Manuell	5-12	430	268	50	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-S60	Automatisk / Manuell	12-20	480	338	60	-	-	-	115	-	-	-	-
QC-S70	Automatisk / Manuell	18-33	600	448	70	-	-	-	270	-	-	-	-
QC-S80	Automatisk / Manuell	30-34	670	588	80	-	-	-	350	-	-	-	-
QC-S90	Automatisk	40-70	750	748	90	-	-	-	750	-	-	-	-
QC-S30-SA/150	Manuell	0,5-2	200	148	30	-	-	-	15	-	-	-	-
QC-S30-SA/180	Manuell	0,5-2	230	178	30	-	-	-	16	-	-	-	-
QC-S40-SA	Manuell	2-6	300	198	40	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-S40-SA/240	Manuell	2-6	300	238	40	-	-	-	32	-	-	-	-
QC-S45-SA	Manuell	5-12	430	288	45	-	-	-	70	-	-	-	-
QC-U-S30-H/150	Tilt / vridning	0,5-2	200	148	30	280	215	317	41	100	2,4	210	180
QC-U-S30-H/180	Tilt / vridning	0,5-2	230	178	30	280	258	365	42	100	2,4	210	180
QC-U-S40-H	Tilt / vridning	2-6	300	198	40	370	287	475	90	125	8,2	210	180
QC-U-S40-H/240	Tilt / vridning	2-6	300	238	40	370	345	475	92	125	8,2	210	180
QC-U-S45-H	Tilt / vridning	5-12	430	288	45	420	417	682	212	200	24,0	210	180

Modell	Manövrering	Viktklass [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vikt [kg]	Tiltstorlek	Hållmoment [Nm]	Arbetsstryck [bar]	Tiltvinkel [°]
QC-U-S50	Tilt / vridning	5-12	430	268	50	460	388	682	232	200	24,0	210	180
QC-U-S60	Tilt / vridning	12-20	480	338	60	550	490	760	317/351	250	40,0	250	100/140
QC-U-S70	Tilt / vridning	18-33	600	448	70	650	650	950	635/692	290	80,0	250	100/140
QC-U-S80	Tilt / vridning	30-34	670	588	80	740	852	1060	715/772	290	80,0	250	100/140

Värdena är hämtade från familjens datablad. Ett streck betyder att databladet inte anger värdet.