



2026



SIERUTA ANBAUGERÄTE
PRODUKTBROSCHÜRE sieruta.com

Als Teil einer 1996 gegründeten Industriegruppe fertigt Sieruta seit 2008 Bagger-Anbaugeräte. Zuschnitt, Zerspanung, Schweißen und Lackieren erfolgen an einem Standort in Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Sieruta Attachments Team



Gegründet 1996



Fertigung von
Anbaugeräten seit 2008



Über 50000 gelieferte
Anbaugeräte



Standort Polen, 120 km von
Warschau (Hauptstadt &
Flughafen)



Fokus auf Qualität &
Kundenservice



Vollhydraulische Schnellwechsler

- Pin-grabber-Schnellwechsler mit variablem Bolzenabstand gemäß EU-Maschinenrichtlinie: bis zu 120 mm Bolzen,
- CW-kompatibel: CW00 - CW55,
- S-Standard vorbereitet: S30 - S90,
- MS-kompatibel: MS01 - MS21,
- Sicherheitsmerkmale (doppelt profilierter Vorderhaken, optische Verriegelungsanzeige, mechanische Bolzensicherung hinten, mechanische Bolzensicherung vorn, hydraulisches Sperrventil etc.),
- Lasthaken optional



Schnellwechsler mit Schwenkmotor



- Bis zu 180 Grad Schwenkwinkel
- Alle Wechsler (mechanisch & hydraulisch) mit Schwenkmotor lieferbar
- Alle Sicherheitsfunktionen der automatischen Standardmodelle
- Leichte, aber robuste Konstruktion
- Intelligente Hydraulikschlauchführung
- Lasthaken als Option

Mini-Schwenk-SW

- Einfache & robuste Konstruktion
- **Einfach zu warten**
- **75 Grad Gesamtschwenkwinkel**
- **Verfügbar für Bagger mit 0.8-3.5 t Einsatzgewicht**
- **Direktaufnahme (Werksaufnahme) oder Schnellwechsler-Adapter: S-System, CW oder MS**
- **Hohe Losbrechkraft bleibt erhalten**



Pin-grab-Schnellwechsler - AUFNAHME FÜR ORIGINAL-ANBAUKONSOLEN



- Ideal für Original-Anbaukonsolen (OEM)
- **Passend für die meisten Aufnahmen mit zwei Bolzen**
- Automatische, mechanische und schwenkbare Optionen lieferbar
- Sicherheitsfunktionen (gesteuertes Rückschlagventil)
- Lasthaken als Option
- Konform mit allen europäischen Richtlinien wie der Maschinenrichtlinie und weiteren Normen

2 - 50 t **QC** HYDRAULISCHE

SCHNELLWECHSLER
MS, S-System und V-System. Die Schnellwechselsysteme sind sowohl in manueller als auch vollhydraulischer Ausführung erhältlich.

2 - 23 t **QCU** HYDRAULISCHE SCHNELLWECHSLER MIT

SCHWENKMOTOR
Schnellwechsler jeder Art mit Schwenkmotor für Schwenkfunktion.

10 - 50 t **DBF** TIEFLÖFFEL FÜR SCHNELLWECHSLER

Das flache Oberteil eignet sich für Bagger mit Schnellwechsler. In den Versionen Economy, Standard, Heavy Duty und Rock deckt eine Form die meisten Bodenarten ab.

10 - 40 t **GDH** GRABENRÄUMLÖFFEL & HYDRAULISCHE

SCHWENKLÖFFEL
Hydraulische Grabenräumlöffel profilieren Böschungen und sorgen für ein ebenes Planum auf unebenem Grund.



10 - 50 t **DB** SCHWERLAST- & FELSLÖFFEL

Der klassische Tieflöffel für die meisten Materialien, mit Felsausführung für härtere Böden.



10 - 45 t **DCB** GRABENRÄUMLÖFFEL MIT RUNDPROFIL

Das Rundprofil lässt Material widerstandsarm abfließen. Zum Planieren von Flächen sowie Ausheben und Räumen von Gräben.



2 - 75 t **RIP** BAGGER-REISSZAHN MIT VERSCHLEISSSCHUTZ

Der Einzelzahn bricht zähe Böden, Fels und gefrorenen Boden auf.



12 - 40 t **MR** SCHWERLAST-MEHRZAHNREISSER FÜR

Der Mehrzahnreißer greift an mehreren Punkten zugleich in den Boden, um verdichtetes Material aufzubrechen und zu lockern.



12 - 40 t **DSX** EXTREM-SCHWERLAST-TIEFLÖFFEL

Nordische Tieflöffel für Bagger und Radlader in tiefen und schwierigen Böden.

NORDISCHER BAUART



2 - 40 t **PS** SKANDINAVISCHES GRABENRÄUMLÖFFEL

Ein skandinavisches Schaufelradlader, das auch für Tiltrotatoren. Es planiert und nivelliert diverse Untergründe mit präziser Schnittkontrolle.

(SCHWENKBAR)



2 - 35 t **CB** HYDRAULISCHE KLAMMERLÖFFEL

Ein hydraulischer Klemmarm umschließt das Ladegut; ein Doppel-Rückschlagventil hält ihn bei Schlauchbruch geschlossen.



12 - 55 t **SDB** SCHWERLAST-SIEBLÖFFEL

Der SDB trennt Material direkt beim Graben. Ineinandergreifende Rippen sortieren und sieben diverse Stoffe.



2 - 40 t **AC** ASPHALTSCHNEIDER FÜR BAGGER

Schneidscheibe aus Stahl, Ø 450 mm, symmetrisch (ACs) oder asymmetrisch (ACa). Sorgt für saubere Schnitte in Asphalt bei Straßenreparaturen, Leitungsgräben sowie Pflaster- und Bordsteinarbeiten.



2 - 30 t **FGP** UNIVERSALSCHAUFELN FÜR RADLADER

Universalschaufel für Radlader zum Laden, Entladen und Aufhalten von Schüttgut.



2 - 30 t **GRB** PLANIERBALKEN FÜR BAGGER

Ein Planierbalken an Ihrem Bagger nivelliert große Flächen eben und gleichmäßig für Zufahrten, Straßen und Baustellen.



2 - 20 t **FLB** PLANIERSCHAUFELN FÜR RADLADER

Breite, niedrige Planierschaufel für Radlader zur Feinplanierung.



[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

