



2026



**BROSZURA PRODUKTOWA
OSPRZĘTU SIERUTA sieruta.com**

Część grupy przemysłowej założonej w 1996 r.,
Sieruta produkuje osprzęt do koparek od 2008 r.
Cięcie, obróbka, spawanie i malowanie odbywają się
w jednym zakładzie w mieście Ostrołęka.

Zespół Sieruta Attachments

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com



Firma założona
w 1996 roku

Produkcja osprzętu od 2008
roku

Ponad 50000 dostarczonych
osprzętów

Lokalizacja w Polsce, 120
km od Warszawy i lotniska

Nacisk na jakość i obsługę
klienta



Automatyczne szybkozłącza hydrauliczne

- Szybkozłącza Pin-grabber ze zmiennym rozstawem sworzni, zgodne z dyrektywą maszynową EU: sworzeń do 120 mm,
- Kompatybilne z CW: CW00 - CW55,
- Zgodne ze standardem S: S30 - S90,
- Kompatybilne z MS: MS01 - MS21,
- Funkcje bezpieczeństwa (podwójnie profilowany przedni hak, wizualny wskaźnik zaryglowania, mechaniczna blokada tylnego i przedniego sworznia, hydrauliczny zawór zwrotny itp.),
- Opcjonalny hak do podnoszenia



Szybkozłącza wychylne z silnikiem obrotowym



- Kąt wychylenia do 180 stopni
- Wszystkie szybkozłącza (mechaniczne i hydrauliczne) dostępne z silnikiem obrotowym
- Wszystkie funkcje bezpieczeństwa standardowych modeli automatycznych
- Lekka, lecz wytrzymała konstrukcja
- Przemysłane prowadzenie przewodów hydraulicznych
- Hak do podnoszenia w opcji

Szybkozłącza wychylne mini

- Prosta i wytrzymała konstrukcja
- Łatwe w serwisowaniu
- Łączny kąt wychylenia 75 stopni
- Do koparek o masie eksploatacyjnej 0.8-3.5 t
- Mocowanie bezpośrednie (fabryczne) lub na szybkozłącze: S-System, CW lub MS
- Zachowuje dużą siłę odspajania



Szybkozłącza Pin-grab - DO OSPRZĘTU Z FABRYCZNYM MOCOWANIEM



- Idealne do fabrycznych mocowań OEM
- Łączy z większością mocowań dwusworzniowych
- Dostępne wersje automatyczne, manualne i wychylne
- Zabezpieczenia (sterowany zawór zwrotny)
- Hak do podnoszenia w opcji
- Zgodność z europejskimi dyrektywami, m.in. Maszynową, oraz normami

2 - 50 t **QC** SZYBKOSZŁĄCZA HYDRAULICZNE

Systemy szybkoszłączy MS, S-System, CW, pin-grabber i inne są dostępne w wersji manualnej oraz hydraulicznej automatycznej.



2 - 23 t **QCU** SZYBKOSZŁĄCZA HYDRAULICZNE WYCHYLNE

Szybkoszłącza dowolnego typu z silnikiem wychylnym zapewniającym przechył.



10 - 50 t **DBF** ŁYŻKI PODSIĘBIERNE DO SZYBKOSZŁĄCZA

Płaska góra pasuje do koparek wymieniających osprzęt na szybkoszłączu. W wersjach Economy, Standard, Heavy Duty i Rock jeden kształt obsługuje większość rodzajów gruntu.



10 - 40 t **GDH** ŁYŻKI SKARPOWE I UCHYLNE HYDRAULICZNE

Hydrauliczne łyżki skarpowe profilują skarpy i wyrównują nierówny teren.



10 - 50 t **DB** ŁYŻKI WZMOCNIONE I SKALNE

Klasyczna łyżka do kopania większości materiałów, w wersji skalnej do twardszego gruntu.



10 - 45 t **DCB** ŁYŻKI SKARPOWE O PROFILU OKRĄGLYM

Zaokrąglony profil ułatwia wysięg materiału przy małym oporze. Służy do skarpowania oraz kopania i czyszczenia rowów.



2 - 75 t **RIP** ZRYWAK JEDNOZĘBNY Z OSŁONĄ DO KOPAREK

Pojedynczy ząb rozбивa twardy grunt, skały i zmarzlinę.



12 - 40 t **MR** CIĘŻKI ZRYWAK WIELOZĘBNY DO KOPAREK

Zrywak wielozębny zagłębia się w grunt w kilku punktach jednocześnie, krusząc i spulchniając ubity materiał.



12 - 40 t **DSX** SKANDYNAWSKIE ŁYŻKI PODSIĘBIERNE DO PRAC CIĘŻKICH

Koparkowe łyżki podsiębierne łyżki, które głęboko penetrują twarde i trudny grunt.



2 - 40 t **PS** SKANDYNAWSKIE ŁYŻKI SKARPOWE (UCHYLE) (TILTY)

Skandynawski profil skarpowy współpracujący również z głowicą tiltrotator. Niweluje i profiluje różne powierzchnie z pełną kontrolą skrawania.



2 - 35 t **CB** HYDRAULICZNE ŁYŻKI ZACISKOWE

Hydrauliczne ramię dociskowe zaciska się na ładunku, a podwójny zamek hydrauliczny zabezpiecza docisk w razie pęknięcia przewodu.



12 - 55 t **SDB** ŁYŻKI AŻUROWE DO PRAC CIĘŻKICH

Łyżka SDB oddziela urobek podczas kopania. Jej połączone żebra sortują i przesiewają różne materiały.



2 - 40 t **AC** KOŁO DO CIĘCIA ASFALTU DO KOPAREK

Tarcza stalowa 450 mm, symetryczna (ACs) lub asymetryczna (ACa). Zapewnia czyste cięcie asfaltu przy remontach dróg, wykopach liniowych oraz pracach brukarskich.



2 - 30 t **GRB** BELKI NIWELACYJNE DO KOPAREK

Belka niwelacyjna na koparce wyrównuje duże powierzchnie na gładko pod podjazdy, drogi i place budowy.



2 - 30 t **FGP** ŁYŻKI UNIWERSALNE DO ŁADOWAREK

Łyżka uniwersalna do ładowarki czołowej, do załadunku, rozładunku i przemieszczania materiałów sypkich.



2 - 20 t **FLB** ŁYŻKI POZIOMUJĄCE DO

Szeroka, niska łyżka poziomująca do ładowarki, przeznaczona do niwelacji precyzyjnej.



[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RODOWI I REGIONALNY ROZWOJU



+48 505 778 308

info@sieruta.com

sieruta.com